


Daikin Altherma 3 M

Alacsony hőmérsékletű, monoblokk
hőszivattyú, 4-6-8 kW



55 °C

65 °C



xx °C Max. előremenő vízhőmérséklet

xx °C Max. előremenő vízhőmérséklet -15 °C külső hőmérséklet mellett

További marketing és technikai
információkért olvassa be
a QR-kódot:



Elnevezés: Altherma 3 M (kicsi)

Méret: 4 kW, 6 kW vagy 8 kW

Hűtőközeg: R-32

Beépített fűtőpatron: 3 kW

Különálló segédfűtés mérete: 6 kW

Kivitel: csak fűtő, hűtő-fűtő

- › Monoblokk készülék, tehát nem rendelkezik beltéri egységgel, így beltéri helyhiány esetében kiválóan alkalmazható
- › Alacsony hőmérsékletű hőleadók mellé javasolt: felületfűtés, -hűtés, fan-coil, alacsony hőmérsékletű radiátorok
- › Teljesítménymoduláló működés, inverteres technológia, időjárásfüggő szabályzás
- › Könnyen telepíthető, amelyet a kiforgatható kapcsolódoboz tesz lehetővé
- › Akár 65 °C-os előremenő vízhőmérséklet előállítása
- › -25 °C-os kültéri hőmérsékletig hőt von ki a környezeti levegőből
- › WLAN kártyát az egységek csomagja tartalmaz. A kártyával és az Onecta alkalmazás letöltésével a távoli elérhetőség biztosítható
- › A beépített fűtőpatron nélküli kivitelhez a különálló segédfűtés alkalmazása kötelező!
- › Minden szükséges komponenssel felszerelt:
 - Színes kezelőfelület (MMI2)
 - Légtelenítő
 - Fűtés oldali tágulási tartály, 7 liter
 - Áramlásérzékelő
 - Lefúvató szelep, 3 bar
 - Fűtőpatron (*E3V3 modellek esetén)
 - Szivattyú
 - Külső hőmérséklet-érzékelő

Daikin Altherma 3 M

Levegő-víz monoblokk rendszer, amely **fűtést, használati meleg vizet** és opcionálisan **hűtést** biztosít.
Ideális korlátozott beépítési helyre.

- » A WLAN kártyát a készülék csomagja tartalmazza
- » Használati melegvíz tartályokkal kombinálható
- » Csak fűtő, vagy hűtő-fűtő modellek elérhetők
- » Monoblokk „All-in-one” koncepció, amely minden hidraulikus alkatrészt tartalmaz
- » Beépített 3 kW-os fűtőpatronnal, vagy különálló elektromos fűtéssel
- » 1 fázisú kivitelben elérhető



Egység				EDLA04E(3)V3	EBLA04E(3)V3	EDLA06E(3)V3	EBLA06E(3)V3	EDLA08E(3)V3	EBLA08E(3)V3	
Fűtési teljesítmény	Névl.		kW	4.30 (1) / 4.60 (2)	4.30 (1) / 4.60 (2)	6.00 (1) / 5.90 (2)	6.00 (1) / 5.90 (2)	7.50 (1) / 7.90 (2)	7.50 (1) / 7.80 (2)	
Teljesítményfelvétel	Fűtés	Névl.	kW	0.84 (1) / 1.26 (2)	0.84 (1) / 1.26 (2)	1.24 (1) / 1.69 (2)	1.24 (1) / 1.69 (2)	1.63 (1) / 2.23 (2)	1.63 (1) / 2.23 (2)	
COP				5.10 (1) / 3.65 (2)	5.10 (1) / 3.65 (2)	4.85 (1) / 3.50 (2)	4.85 (1) / 3.50 (2)	4.60 (1) / 3.50 (2)	4.60 (1) / 3.50 (2)	
Hűtésteljesítmény	Névl.		kW	-	4.86 (1) / 4.52 (2)	-	5.83 (1) / 5.09 (2)	-	6.18 (1) / 5.44 (2)	
Teljesítményfelvétel	Fűtés	Névl.	kW	-	0.82 (1) / 1.36 (2)	-	1.08 (1) / 1.55 (2)	-	1.19 (1) / 1.73 (2)	
EER				-	5.91 (1) / 3.32 (2)	-	5.40 (1) / 3.28 (2)	-	5.19 (1) / 3.14 (2)	
Max. fűtési teljesítmény A7/W35			kW	6,41	6,41	7,74	7,74	9,37	9,37	
Max. fűtési teljesítmény A2/W35			kW	5,46	5,46	6,17	6,17	7,22	7,22	
Max. fűtési teljesítmény A-7/W35			kW	5,38	5,38	6,25	6,25	7,28	7,28	
COP A7/W35				4,93	4,93	4,75	4,75	4,50	4,50	
COP A2/W35				3,66	3,66	3,55	3,55	3,34	3,34	
COP A-7/W35				2,82	2,82	2,78	2,78	2,67	2,67	
Max. hűtési teljesítmény A35/W18			kW	–	5,98	–	7,45	–	8,57	
Max. hűtési teljesítmény A35/W7			kW	–	4,62	–	5,57	–	6,34	
EER A35/W18				–	5,64	–	4,84	–	4,58	
EER A35/W7				–	3,73	–	3,48	–	3,32	
 Helyiségfűtés	55 °C kilepő víz hőmérséklet, átlagos éghajlat	Általános	ηs (felületfűtés szezonális hatékonyság)	127	129	127	128	130	131	
			SCOP	3.26	3.29	3.26	3.28	3.32	3.35	
			felületfűt. hatékonysági oszt.	A++						
	35 °C kilepő víz hőmérséklet, átlagos éghajlat	Általános	ηs (felületfűtés szezonális hatékonyság)	176	179	176	178	179	181	
			SCOP	4.48	4.54	4.47	5.52	4.56	4.61	
			felületfűt. hatékonysági oszt.	A+++						
Burkolat	Szín	Anyag	Elefántcsont fehér Cink bevonatú alacsony széntartalmú acél							
Méret	Egység	MaxSzéxMé	mm	770 x 1,250 x 362						
Tömeg	Egység		kg	EV3: 88, E3V3: 91						
Kompresszor	Mennyiség			1						
	Típus			Hermetikusan zárt swing kompresszor						
Működési tartomány	Fűtés	Körny.	Min. ~ Max.	°CDB	-25 ~ 25	-25 ~ 35	-25 ~ 25	-25 ~ 35	-25 ~ 25	-25 ~ 35
		Vízoldal	Min. ~ Max.	°C	EV3: 9 ~ 65 / E3V3: 15 ~ 65					
	Hűtés	Körny.	Min. ~ Max.	°CDB	-	10 ~ 43	-	10 ~ 43	-	10 ~ 43
		Vízoldal	Min. ~ Max.	°C	-	5 ~ 22	-	5 ~ 22	-	5 ~ 22
	Használati melegvíz	Körny.	Min. ~ Max.	°CDB	-27 ~ 35					
		Vízoldal	Min. ~ Max.	°C	25 ~ 55					
Hűtőközeg	Típus			R-32						
	GWP			675						
	Töltet		kg	1.85						
	Töltet		TCO ₂ Eq	0.91						
	Vezérlés			Expanziós szelep						
Hangnyomásszint	Fűtés	Névl.	dBA	58	60				62	
Tápellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség		Hz/V	1~/50/230						
Áram	Javasolt kismegszakító		A	1x20				1x25		

(1) Hűtés Ta 35 °C - LWA 18 °C (DT=5 °C), Fűtés Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) (2) Hűtés Ta 35 °C - LWA 7 °C (DT=5 °C), Fűtés Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 55 °C (DT=5 °C).

*Használati melegvíz kombinációban rozsdamentes acél tartállyal EKHWS(P)(U)-D és ECH2O termikus tárolóval EKHWP-(P)B.

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 776 77 66 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a fűtő- és hűtőegységek (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a ventilátoros hőcserélő egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy: www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélemezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Nagykereskedelmi fűtőtechnikai katalógusból single sheet, 2023-2024 | 2024 januári verzió
Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.