

PERFERA parapetes

Pont úgy,
ahogy szereted.



Egész éves komfort otthonodban

Egyedülálló fűtési funkciók: Gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő).

Egyenletesebb légeloszlás: A kétirányú levegőkiáramlás a berendezés aljából és felső részéből biztosítja a tökéletes levegőeloszlást.

Tiszta levegő garancia: A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.

Intelligens vezérlés: A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Perfera FVXM

Parapetes egység

energiahatékonyság akár



energiahatékonyság akár





Funkciók és tulajdonságok

Hatékonyság



Működés



Légtisztítás



Szabályozás és időzítés



Egyéb funkciók



Hatékonyság	C/FVXM	CVXM20A9	25A9+ 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50A
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.			1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.			1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Névl. kW Fűtés Névl. kW		0,54 0,75	0,85 1,15	1,31 1,52
Hűtés	Energiahatékonysági osztály Hatékonyság P tervezett kW SEER	Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható	A+++ 2,40 8,55 98	A+++ 3,40 8,11 147	A+++ 5,00 7,30 240
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály Hatékonyság P tervezett kW SCOP/A Éves energiafogyasztás kWh/a		A+++ 2,30 4,65 693	A+++ 2,80 4,63 847	A+++ 4,10 4,31 1.330

Beltéri egység	C/FVXM	CVXM20A9	25A9	35A9	50A9
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély mm		600x750x238		
Légszűrő	Típus		Flash Streamer egység, Titánium apatit szűrő		
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag. dBA Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag. dBA	22/25/32/38 21/25/32/38	20/25/32/38 19/25/32/38	20/25/32/39 19/25/32/39	27/31/38/44 29/35/40/46

Kültéri egység	RXM	25R9	35R9	50A
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély mm	552x840x350		
Hangnyomás szint	Hűtés Névl. dBA Fűtés Névl. dBA	46 47	49 49	48
Működési tartomány	Hűtés Környezeti Min.~Max. °CDB Fűtés Környezeti Min.~Max. °CDB	-10~46 -15~24		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet kg / TCO,Eq	R-32/675/0,76/0,52		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték K.E. - B.E. Max. m hossza Rendszer Töltet nélkül m Szintkülönbség B.E. - K.E. Max. m	20 15 1~ / 13	30 20	30 20 1~ / 16
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A		

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 776 77 66 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Perfera parapetes terméklap 2024-2025 | 2024. májusi verzió

Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.