

URURU SARARA

Pont úgy,
ahogy szereted.



Teljeskörű klímaszabályozás párasítással

Tökéletes beltéri levegő: Az Ururu Sarara funkcionálisában egyedülálló: hűtés, fűtés, párasítás, párátlantás, szellőztetés, levegőtisztítás egyetlen rendszerben.

Automatikusan tisztuló szűrőrendszer: A speciális szűrő eltávolítja a levegőben lévő porrészecskéket, miközben a beépített kefe rendszeresen és automatikusan tisztítja a szűrőt, így nincs szükség kézi tisztításra.

Friss levegő az Ön igényei szerint: Az Ururu Sarara a friss kültéri levegőt eloszlatja a helyiségben, és a 3D légáram biztosítja, hogy a levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.

Komfortosabb légáramlás: A hőmérséklet változtatása és száraz levegő érzete nélkül képes párátlantani a beltéri egységben található kettős hőcserélőnek köszönhetően. 3-D légáramlás és a Coanda-hatás gondoskodnak a még komfortosabb hőérzetről.

Ururu Sarara FTXZ

Oldalfali egység



Funkciók és tulajdonságok

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Légáram	Páratartalom szabályozás	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
 	 	 	 csak hűtésben	 HUMIDIFY DRY	 opcionális	

Hatékonyság			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Teljesítményfelvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A+++		
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			9,54	9,00	8,60
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	92	136	203
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály			A+++		
	Hatékonyság	P tervezett	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A			5,90	5,73	5,50
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	831	1.100	1.427

Beltéri egység		FTXZ	25N	35N	50N
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x798x372		
Légszűrő	Típus		Automatikusan tisztuló szűrő + Flash Streamer		
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Fűtés Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Kültéri egység				RXZ	25N	35N	50N
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.		mm	693x795x300		
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas		dBA	46	48	49
	Fűtés	Magas		dBA	46	48	50
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.~Max.		°CDB	-10~43		
	Fűtés	Környezeti Min.~Max.		°CDB	-20 ~ 24		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet			kg /TCO _{Eq}	R-32/675/1,34/0,9		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E.	Max.	m	10		
	Szintkülönbség	B.E. - K.E.	Max.	m	8		
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)			A	1 ~ /16		

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1/ 776 77 66 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Ururu Sarara terméklap 2024-2025 | 2024. májusi verzió
Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.