

FDXM-F9
LÉGCSATORNÁZHATÓ EGYSÉG

**Pont ügy,
ahogy szereted.**



A rejtőzködő komfort megoldás

- Ideális megoldás, ha van álmennyezet, és a lakás enteriőrje miatt nem szeretnénk klíma beltéri egységet a falon látni.
- Dizájnos Madoka fali szabályzóval és opcionálisan wifi adapterrel távolról is szabályozható

FDXM-F9

Burkolat nélküli légcsatornázható egység

energiahatékonyság akár

energiahatékonyság akár

Funkciók és tulajdonságok

Hatékonyság

opcionális

Légtisztítás

Szabályozás és időzítés

opcionális (1) (2)

Egyéb funkciók



Hatékonyság			FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Névl.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Fűtés	Névl.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A ⁺	A	A ⁺	A
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER			5,68	5,26	5,77	5,56
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	148	226	303	378
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály			A ⁺		A	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A			4,24	3,88	3,93	3,80
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	858	1.046	1.424	1.693

Beltéri egység			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Légszűrő	Típus			Kivehető/mosható			
Ventilátor – Külső statikus nyomás		Névl.	Pa	30		40	
Hangnyomás szint	Hűtés	Alacsony/Közepes/Magas	dBA	27/33/35		30/35/38	
	Fűtés	Alacsony/Közepes/Magas	dBA	27/33/35		30/35/38	

Kültéri egység			RXM	25R9	35R9	50R	60R
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm	552x840x350		734x870x373	
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl.	dBA	46	49	48,0	
	Fűtés	Névl.	dBA	47	49	49,0	
Működési tartomány	Hűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Fűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-15~24			
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,78	
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	m	20		30	
		Rendszer Töltet nélkül	m	10			
	Szintkülönb.	B.E. - K.E. Max.	m	15		20	
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)		A	1 ~ / 13		1 ~ / 16	

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 776 77 66 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

FDXM-F9 terméklap 2024-2025 | 2024. májusi verzió
Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.