




FTXA/RXA

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

Stylish

Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Fűtés




Hűtés



Légtisztítás

Méreték:



Má: 295 mm
Szé: 798 mm
Mé: 189 mm

Hangnyomásszint*:



beltéri egység
csendes: 19 dBA
alacsony: 33 dBA
kültéri egység
49 dBA

Elérhető színek:



Matt
fehér

Matt
fekete

Ezüst

* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

A technológia és design találkozása

- **Három elegáns színben:** Fehér, ezüst és matt fekete színekben, melyek jól illenek bármely belső térbe.
- **Kompakt megjelenés:** Kategóriájában a legkisebb beltéri egységgel rendelkezik, így minden térben csak a legszükségesebb helyet foglalja.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



Intelligens termikus szem

A Coanda-hatás mellett az intelligens szem a helyiség felmérésével érzékeli az emberi jelenlétet és a hőmérsékletet. A lehető legkomfortosabb módon oszlatja el a levegőt, hogy ne közvetlenül az emberre fújja.



Coanda-hatás

Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátnak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.



3-D légáram

A vízszintes és függőleges légtérelés együttes megvalósulása annak érdekében, hogy a hideg vagy meleg levegő a helyiség sarkaiba is eljusson.

Stylish

Oldalfali egység

Kívül elegáns, belül okos.

Jellemzők és funkciók



Hatékonyság	FTXA + RXA	CTXA15C*	FTXA20C* + RXA20A8	FTXA25C* + RXA25A8	FTXA35C* + RXA35A8	FTXA42C* + RXA42B8	FTXA50C* + RXA50B8	
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.			1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.			1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Teljesítményfelvétel Hűtés Min./Névl./Max.			0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-	
Fűtés Min./Névl./Max.			0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-	
Hűtés	Energiahatékonysági osztály	Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható	A+++ (D > A+++)			A++ (D > A++)		
Hatékonyság Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
Éves energiafogyasztás	kWh/a		80	100	136	196	239	
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A+++ (D > A+++)			A++ (D > A++)		
Hatékonyság Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
SCOP/A			5,15		4,60			
Éves energiafogyasztás	kWh/a		652	666	680	1 156	1 218	

Beltéri egység	FTXA	CTXA15C*	FTXA20C*	FTXA25C*	FTXA35C*	FTXA42C*	FTXA50C*
Méreték Berendez. Mag. x Szél. x Mély.			295x798x189				
Légszűrő	Típus		Flash Streamer egység, ezüst allergén szűrő, Titánium apatit szűrő				
Hangnyomás szint Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
							24/31/39/46
							24/33/42/46

Kültéri egység	RXA	CTXA15C*	RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8
Méreték Berendez. Mag. x Szél. x Mély.			550x840x350			734x954x401	
Hangnyomás szint Hűtés	Névl.	dBA	56/-/60		56/-/61	-/62/-	
Fűtés	Névl.	dBA	55/59/60		56/61/61	-/62/-	
Működési tartomány Hűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB				-10~46	
Fűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB				-15~24	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Csővezeték csatlakozásai	Csőhossz K.E. - B.E. Max.	m	20			30	
	Szintkülönbség B.E. - K.E. Max.	m	15			20	
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V	1~/50/220-240				
Áramfelvétel - 50Hz	Maximális biztosítékérték (MFA)	A	10				13

A * helyén a betűk a szín kódját jelölik, ahol W = fehér, S = ezüst, B = fekete.



Onecta Applikáció: Szabályozd klímádat bárholonnan, bármikor!

Egy alkalmazásból akár több ingatlan különböző helyiségei is szabályozhatók, és még az energiafogyasztásodat is nyomonkövetheted.



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 464 4500 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionáló (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légtisztító egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélt garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legutóbbi értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Stylish, rövid kiadvány 2026-2027 | 2026 júniusi verzió
Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.